



MEGA KLASSISCH UND GEHOBEN DIE 200er LINIE

Unser Klassiker, angelehnt an die Bauhaus Linie aus den 30er Jahren ist ein Modell der ersten MEGA Stunden. Durch seine neutrale Form kommt er in Neu- und Renovationsbauten wie in Villen oder exklusiven Objektbauten zur Anwendung, daher stösst er bei Architekten und Bauherren auf grosse Beliebtheit. Wir legen Wert auf hochwertige Materialien für das Giessverfahren. Die Vielfältigkeit der div. Oberflächen ist eine weitere Stärke, welche in unserem Haus mit feinsten Handarbeit gefertigt wird.

TÜREN

32.200-35.044
32.200-34.130-34.135
32.205-35.452
32.205-34.120-34.125
33.200-35.488-34.060

FENSTER

32.200-41.400/41.410
32.205-41.402/41.405
32.205-41.402
41.200-41.430
39.200-40.203
39.260-40.203
39.280-40.203
41.400.3/41.402.3/41.405.3
43.205-41.405
43.237-41.405

FLUCHTWEGE

33.203-34.160-34.166
33.203-34.190-05-34.176
33.204-34.190-05-34.176



32.200 Drücker
35.044 Langschild



32.200 Drücker
34.130 Drücker-Rosette
34.135 Rosette



32.205 Drücker
35.452 Langschild



32.205 Drücker
34.120 Drücker-Rosette
34.125 Rosette



33.200 Drücker
35.488 Sicherheitslangschild
34.060 Schutzeinsatz mit Ziehschutz



- Griffig und anspruchsvoll
- Visuell in bleibender Erinnerung
- Hochwertig, mit Liebe zum Detail
- Unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten



32.200 Drücker
41.400 Rasterrosette



32.200 Drücker
41.410 Rasterrosette
abschliessbar



32.205 Drücker
41.402 Rasterrosette



32.205 Drücker
41.405 Rasterrosette



41.200 Hebeschiebetürgriff
41.430 Rasterrosette



39.200 Olive
40.203 Rosette



39.260 Olive
40.203 Rosette



39.280 Olive (Messing)
40.203 Rosette



41.400.3 Dornrosette



41.402.3 Dornrosette



41.405.3 Dornrosette



- Ein Blickfang der besonderen Art
- Unempfindliche Oberflächen
- Der Griff welcher Werte vermittelt
- Schweizer Handarbeit

FENSTER



43.205 Oblichtöffner
41.405 Rasterrosette



43.237 Oblichtöffner
41.405 Rasterrosette



FLUCHTWEGE

EN 1906 Gebrauchskategorie 4

EN 179 Nutzungskategorie 3



33.203 Drücker
34.160 Drücker-Rosette
34.166 Rosette



33.203 Drücker
34.190 Drücker-Rosette
05-34.176 Rosette



33.204 Drücker
34.190 Drücker-Rosette
05-34.176 Rosette



Klassifizierung gemäss EN 1906 : 2012

Gebrauchskategorie	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchschutz	Ausführungsart
4	7	-/-	B	0	4	0	B

Klassifizierung gemäss EN 179 : 2008

Nutzungskategorie	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer-/Rauchschutz	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Sicherheit Einbruchschutz
3	7	6	B	1	4	5

Überstand des Beschlages	Betätigungsart	Anwendungsbereich
2	A	B

- Drehbar fest vernietet auf Rosette mit Rückholfeder
- Verdeckte Verschraubung
- Passende Antipanik-Stifte 42.042 (60 und 70 mm)