



MEGA ELEGANTE ET CLASSIQUE LA LIGNE 235

La forme angulaire, qui a fait ses preuves pour les objets intemporels et sophistiqués, transmet toujours la haute qualité avec un certain charme. En raison de la variété des surfaces et de l'aspect attrayant, cette forme populaire attire un large public. La ligne moderne offre une solution à tous les besoins.

PORTES

32.235-34.120-34.125
32.235-34.180-34.185
32.235-35.452
32.235-35.462
32.235-35.046

FENÊTRES

32.235-41.403
32.235-41.405
32.235-41.410
39.260-40.203
39.280Z-41.403
39.280M-41.403
39.280Z-41.405
41.235-41.431

43.235-41.405
43.237-41.405
41.236-41.405
41.400.3
41.402.3
41.403.3
41.405.3

CHEMINS DE FUITE

33.236-34.160-34.166
33.236-34.190-05-34.176
33.237-34.190-05-34.176



32.235 Poignée
35.452 Entrée longue



32.235 Poigné
35.462 Entrée longue



32.235 Poignée
35.046 Entrée longue
(Guidage vers l'intérieur)



32.235 Poignée
34.120 Rosace poignée
34.125 Rosace entrée



32.235 Poignée
34.180 Rosace poignée
34.185 Rosace entrée



- Innovation et création artisanale
- Compatible et polyvalant
- Moderne et durable
- Plusieurs combinaisons possibles



32.235 Poignée
41.403 Rosace modulaire



32.235 Poignée
41.405 Rosace modulaire



32.235 Poignée
41.410 Rosace verrouillable



39.260 Olive
40.203 Rosace



39.280Z Olive
41.403 Rosace modulaire



39.280M Olive
41.403 Rosace modulaire



39.280Z Olive
41.405 Rosace modulaire



41.235 Poignée à levage
porte coulissante
41.431 Rosace modulaire



41.236 PSK Poignée translation
41.405 Rosace modulaire



- Précieux et tangible
- Tendance et intemporel
- Variété de surfaces illimitée
- Le meilleur de l'artisanat suisse

FENÊTRES



41.400.3 Rosace à carré



41.402.3 Rosace à carré



43.235 Poignée imposte
41.405 Rosace modulaire



41.403.3 Rosace à carré



41.405.3 Rosace à carré



43.237 Poignée imposte
41.405 Rosace modulaire



CHEMINS DE FUITE

EN 1906 Catégorie utilisation 4

EN 179 Catégorie utilisation 3



33.236 Poignée
34.160 Rosace poignée
34.166 Rosace entrée



33.236 Poignée
34.190 Rosace poignée
05-34.176 Rosace entrée



33.237 Poignée
34.190 Rosace poignée
05-34.176 Rosace entrée



Classification selon EN 1906 : 2012

Catégorie utilisation	Durabilité	Masse porte	Résistance au feu	Sécurité	Résistance corrosion	Anti effraction	Type conception
4	7	-/-	B	0	4	0	B

Classification selon EN 179 : 2008

Catégorie utilisation	Durabilité	Masse porte	Résistance feu fumée	Sécurité	Résistance corrosion	Sécurité anti effraction
3	7	6	B	1	4	5

Qualité du raccord	Facilité d'action	Champ d'application
2	A	B

- Rivée mobile sur rosace avec ressort de rappel
- Fixation invisible
- Compatible avec tige carrée anti-panique