



Abschliessbare Fensterrosette mit Druckknopf MEGA 41.412.3

Neu mit Druckknopf-Funktion für ein einfaches und unkompliziertes Sperren und Entsperrern des Fenstergriffes von Hand – ganz ohne zusätzlichen Schlüssel.

Druckknopf Ausführung

Schrauben: M5 x 40mm

Vierkantstift: 7 x 35/38 mm

Schliessung: Knopf

Perfekt abgestimmt auf unser Drücker- und Fensteroliven-Sortiment ist die 41.412 auch als Dornrosette erhältlich. Integrierte Gleitlagertechnik sowie 90°-Kugelrasterung garantieren müheloses Öffnen und Schliessen. Optional lässt sich bei der Schlüssel-Variante die TBT-Funktion «Kippen vor Drehen» einsetzen.

BESCHLÄGE MIT STIL.

Ausführungen



41.412.1
Standard mit
Schlüssel



41.412.2
TBT mit
Schlüssel



41.412.3
Standard mit
Druckknopf



41.412.5
Dornrosette
mit Schlüssel

Klassifizierung nach EN 13126-3: 2023

Dauerfunktionsfähigkeit	H3/180	20'000 Drehkippsyklen
Masse	0	Keine Anforderungen
Korrosionsbeständigkeit	4	Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit nach EN1670
Prüfgrößen	0	Keine Anforderungen
Schutzwirkung gegen Einbruchsversuche	3	200 Nm: Beständigkeit gegen Abdrehen 200 Nm: Beständigkeit gegen Abreißen
Schlüsselbezogene Sicherheit		
Schlüssel-Variante	3	Schlüsselbetätigter Schliessmechanismus Anzahl der Schliessvarianten ≥ 100
Druckknopf-Variante	1	Schlüssellos betätigter Schliessmechanismus (z.B. „PTO“: Push-to-Open)
Typ des Betätigungsgriffs	C1	Fenstergriff mit Rastfunktion
Gebrauchskategorie	2	Klasse nach Tabelle 5 (Hauptprüfparameter)

Mögliche Kombinationsvarianten



32.206-41.412.3
Druckknopf unten



32.235-41.412.3



32.611-41.412.3



32.206-41.412.3



32.602-41.412.3
Druckknopf oben

