



MEGA STILVOLL UND KLASSISCH DIE 235er LINIE

Die Gehrungsform, welche sich für zeitlose und anspruchsvolle Objekte bewährt und jederzeit die hochwertige Qualität mit einem gewissen Charme vermittelt. Durch die Vielfalt an Oberflächen und die ansprechende Optik, spricht die beliebte Form ein breites Publikum an. Die moderne Linie bietet für sämtliche Anforderungen eine Lösung.

TÜREN

32.235-34.120-34.125
32.235-34.180-34.185
32.235-35.452
32.235-35.462
32.235-35.046

FENSTER

32.235-41.403
32.235-41.405
32.235-41.410
39.260-40.203
39.280Z-41.403
39.280M-41.403
39.280Z-41.405
41.235-41.431

43.235-41.405
43.237-41.405
41.236-41.405
41.400.3
41.402.3
41.403.3
41.405.3

FLUCHTWEGE

33.236-34.160-34.166
33.236-34.190-05-34.176
33.237-34.190-05-34.176



32.235 Drücker
35.452 Langschild



32.235 Drücker
35.462 Langschild



32.235 Drücker
35.046 Langschild
(Führung einwärts)



32.235 Drücker
34.120 Drücker-Rosette
34.125 Rosette



32.235 Drücker
34.180 Drücker-Rosette
34.185 Rosette



- Innovation und Handwerk
- Kompatibel und vielseitig
- Modern und nachhaltig
- Beliebige Kombinationsmöglichkeiten



32.235 Drücker
41.403 Rasterrosette



32.235 Drücker
41.405 Rasterrosette



32.235 Drücker
41.410 Rasterrosette abschliessbar



39.260 Olive
40.203 Rosette



39.280Z Olive
41.403 Rasterrosette



41.235 Hebeschiebetürgriff
41.431 Rasterrosette



41.236 PSK Handhebel
41.405 Rasterrosette



39.280M Olive
41.403 Rasterrosette



39.280Z Olive
41.405 Rasterrosette



- Wertvoll und fassbar
- Trendig und zeitlos
- Unbegrenzte Oberflächenvielfalt
- Feinste Schweizer Handarbeit

FENSTER



41.400.3 Dornrosette



41.402.3 Dornrosette



43.235 Oblichtöffner
41.405 Rasterrosette



41.403.3 Dornrosette



41.405.3 Dornrosette



43.237 Oblichtöffner
41.405 Rasterrosette



FLUCHTWEGE

EN 1906 Gebrauchskategorie 4

EN 179 Nutzungskategorie 3



33.236 Drücker
34.160 Drücker-Rosette
34.166 Rosette



33.236 Drücker
34.190 Drücker-Rosette
05-34.176 Rosette



33.237 Drücker
34.190 Drücker-Rosette
05-34.176 Rosette



Klassifizierung gemäss EN 1906 : 2012

Gebrauchskategorie	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchschutz	Ausführungsart
4	7	-/-	B	0	4	0	B

Klassifizierung gemäss EN 179 : 2008

Nutzungskategorie	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer-/Rauchschutz	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Sicherheit Einbruchschutz
3	7	6	B	1	4	5

Überstand des Beschlages	Betätigungsart	Anwendungsbereich
2	A	B

- Drehbar fest vernietet auf Rosette mit Rückholfeder
- Verdeckte Verschraubung
- Geprüfte Antipanik – Stifte